

Arandelas de estanqueidad según DIN 7603

Versiones especiales y terminal sobrante diesel.

	Øint mm	Øext mm	espesor mm.	Descripción	Aplicación	Art. N°.	U/E
	9,5	20	1	Arandelas de cobre para diesel tolerancia 522A	Ref. orig DB 3460 170 160 Ref. orig MAN 51.987 01.0065	464 95 20	50
	12,8	20,2	2,1	Arandelas de plástico para Ford	Ford Escort Tornillo del carter Ref. Orig. 1 451 991	464 12 20	50
	14	22	2,25	Arandelas de plástico para Ford	Ford Taurus P5/P7 Consul Granada Escort RS tornillo del cárter	464 14 22	50
	22	27	-	Arandela de freno (Arandela de latón 22 x 27 con junta de goma 20 x 24 mm.)	Frenos de camiones Atornillamientos de frenos	464 22 27	25
	13	24	-	Arandela latón goma	Arandela latón goma para Ford. Ref. orig. 100 5578	464 13 24	50
	12	17	1,5	Arandela de aluminio para BMW	Ref. orig. BMW 07119963150	464 12 17	50
	6	11	1	Arandelas dobles gemelas de cobre	En automoción en motores diesel	464 6 11	50
	8	12				464 8 12	
	4,5	7	25	Tapón para sobrante diesel	Ref. orig. DB 0009871145	464 7 25	50