

ABRAZADERA DE NYLON



Resistencia a temperatura:
-40°C a +85°C.

Material: Poliamida 6.6.

Libre de halógenos y silicona.

Autoextinguible según:
UL 94 clase V2.

Para atar cables, ramales, mangueras, etc., de forma rápida, fiable y exenta de problemas.

Natural y gris (RAL 7035):
destinadas para uso interior.

Negra: estabilizada a rayos ultravioleta e inclemencias meteorológicas. Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.

- Extremo acodado que facilita la inserción en el cierre.
- Sujeción absolutamente segura.
- Larga duración útil.
- Resistente al frío, no cristaliza ni se rompe a bajas temperaturas.
- Resistente a aceites, grasas, carburantes y otros materiales orgánicos.
- Lengüeta de acero inox. antimagnético.
- Sin cantos agudos.
- Salientes para evitar deslizamiento lateral.

Zonas de aplicación

- Cuadros eléctricos.
- Instalaciones.
- Automoción.
- Talleres de automóvil.
- Talleres de reparación.
- Fabricantes de ascensores.

Figura	Ancho mm	Largo mm	Art. Nº Natural	Art. Nº Negra	Art. Nº Gris	U/E		
Lengüeta de acero	2,5	100	502 21	0502 211	-	100		
	3,5	140	-	0502 221	-			
	4,5	186	-	0502 231	-			
	4,5	360	-	0502 241 0	-			
	7,6	360	-	0502 251 0	-		50	
Lengüeta de plástico	2,5	100	0502 11	0502 111	-	100		
	3,6	140	0502 12	0502 121	-			
	3,5	200	0502 13	0502 131	-			
	3,6	280	0502 135	0502 135 1	-			
	4,8	178	0502 14	0502 141	0502 141 1 *			
	4,8	280	0502 15	0502 151	0502 151 1 *			
	4,8	360	0502 16	0502 161	-			
	7,8	180	0502 17	0502 171	-			
	7,8	280	-	0502 171 3 *	-			
	7,8	360	0502 18	0502 181	-			
	7,8	540	0502 19 *	0502 190 1	-			
	7,8	750	0502 181 31 *	0502 181 3	-			
	12,5	720	-	0502 202 1	-		50	
	12,5	1000	0502 202	0502 202 2	-			
		2,5	100	-	1502 111 *		-	300
		3,5	140	-	1502 121 *		-	
		3,5	200	-	1502 131 *		-	
3,5		280	-	1502 135 1 *	-			
4,5		180	-	1502 141 *	-			
4,5		280	-	1502 151 *	-			
4,5		360	-	1502 161 *	-			
7,8		180	-	1502 171 *	-			
7,8		360	-	1502 181 *	-			
Big Box		4,5	180	-	1502 46 201 *	-	6000	
	4,5	280	-	1502 46 301 *	-	5000		

* Pedido especial