



Brida con protección de goma

En acero cincado con revestimiento interno.

- Para la fijación de tubos, cables, etc...
- No son adaptables para cierres herméticos.
- Montaje simple y rápido.
- Barra colectora de alta resistencia con protección antioxidante.
- Los terminales de la barra colectora, son reforzados para evitar que la fijación ceda.

Características del perfil de goma.

- Resistencia de tracción 100 kg/cm².
- Alargamiento de rotura 200%.
- Dureza Shore A: 70±5.
- Resistencia térmica: desde -35°C hasta + 120°C.
- Óptima resistencia a los fenómenos atmosféricos.
- Resistente ante gasolina, aceites y grasas, alcohol, ácidos y soluciones alcalinas.

Para tubo de (mm)	B (mm)	d1 para tornillo	H1 (mm)	Art. N°	U/E
6	15	M6	14	542 6 15	100
8			16	542 8 15	
10			23	542 10 15	
12			23,2	542 12 15	
15			26,2	542 15 15	
18			29,2	542 18 15	50
8	20	M8	17	542 8 20	100
15			27,2	542 15 20	
18			29,2	542 18 20	
20			31,2	542 20 20	50
25			39,5	542 25 20	
30			44,5	542 30 20	
40			54,5	542 40 20	
25	25	M10	42,5	542 25 25	10
50			67,5	542 50 25	
55			69,5	542 55 25	