

COPA PARA DESBASTE ZEBRA



Características técnicas

- Larga vida.
- Óptima seguridad de trabajo a través de la certificación OSA.

Aplicaciones

- Nivelación de:
 - Irregularidades en áreas, por ejemplo, repaso de paredes pre-ensambladas.
 - Superficies de concreto y hormigón.
- Desbaste de:
 - Superficies de concreto degradado.
 - Restos de anclajes químicos.
 - Proyecciones de concreto y uniones.
 - Restos de adhesivos de construcción.
- En acabados de trabajo:
 - Elementos de concreto.
 - Escaleras y peldaños de concreto.
- Nivelación de suelos de hormigón.
 - Limpieza de formaletas.
 - Desbaste de piedras naturales.

Diametro en mm	altura en mm	dia. agujero en mm	max. r.p.m	grano	Uso	Art. No.	U/E
110/90 cónico	55	22.2	9,550	SIC 16	eliminación rápida lijado grueso	00670 051 116	6
				SIC 60	lijado fino	00670 051 160	

Precauciones y seguridad en el trabajo

- Puede ser utilizado en amoladoras angulares.
 - Aprobado para su utilización en amoladoras de 7" y 9".
 - Para tuerca de apriete de M14
 - Máxima velocidad de trabajo 50 m/s.
- No disponible para tuercas de apriete rápido ni sistemas rápidos de anclaje.
- Utilice la protección necesaria y aprobada para trabajos con copas de desbaste.