

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA



Confiable y potente atornilladora con sistema de torque rápido. Recomendable para bulones y tuercas hasta roscas M15. Ideal para cambio de neumáticos.

Modelo DSS 1/2\"
Art.No. 90703 736 0

Robusta y bien balanceada, con carcasa de aleación de aluminio. Gran vida útil y óptimo centro de gravedad.

Mango recubierto en goma, con forma ergonómica, y fácil acceso a los cambios de dirección y velocidad.

El mango no se enfría durante la operación, y hace a la herramienta totalmente maniobrable y amigable con el usuario.

Mecanismo de martillos de alta calidad en baño de aceite, y motor de seis compartimentos. Aumento de la vida útil del producto gracias a la constante lubricación. Prácticamente libre de vibraciones.

Datos técnicos		
Tipo		DSS 1/2" H
Cuadrante de salida		1/2"
Torque de Trabajo*	Nm	70-470
Torque Máximo de reversa	Nm	569
Presión de operación (prom)	bar	6.3
Peso	kg	2.3
Dimensiones (largo x ancho x alto)	mm	195x64x202
Consumo promedio	l/min	102
Rosca de conexión	pulg	1/4
Diámetro mínimo de manguera	mm	8
Nivel de presión sonora	dB (A)	92

* El torque de trabajo es habitualmente tomado en condiciones de trabajo promedio. Posee una relación directa con las muy variables condiciones ambientales (presión de aire, diámetro de manguera, nivel de suciedad, etc)

Accesorios opcionales		
Descripción	Código	Un
Racor con rosca macho de 1/4"	90699 211 4	1
Lubricador portátil para neumáticas	90699 070 314	1
Aceite para máquinas neumáticas	00699 000	1
Kit de tubos de impacto 1/2"	90714 13 25	1

Cuando es utilizada con regularidad, la máquina debe ser suavemente aceiteada a través de la propia línea de aire comprimido. Se recomienda el uso de un Filtro regulador y lubricador por niebla (90699 001 o 90699 002 12).



El pistón de reversa y los 4 niveles de torque pueden ser operados con una sola mano y de manera intuitiva, gracias a su desarrollo ergonómico.