

## CARRACA WÜRTH 1/4"



Art. №	U/E
0712 014 0	1

## 72 dientes - paso fino para trabajos de precisión Disco selector de giro Carraca con cabeza delgada y compacta

- Dentado fino con 72 dientes 5° ángulo de giro
- 1. Conmutación del sentido de giro rápido y fácil
- 2. Accionador más grande que la cabeza para facilitar el agarre, incluso con una sola mano.
- 3. Maneral cromado y ergonómico. Inclinación justa para facilitar la maniobrabilidad en su uso.

#### La solución adequada para cada aplicación




# **0712 014 01**

#### 48 dientes - paso normal para trabajos pesados


### Palanca selección de giro Carraca robusta con pistón expulsador de vasos

- Dentado grueso con 48 dientes 7,5° ángulo de giro
- 1. Rápida y simple selección de giro mediante palanca.
- 2. Cierre de seguridad con dispositivo de expulsión rápido de vaso bloqueado.
- 3. Cierre de seguridad con dispositivo de expulsión rápido de vaso desbloqueado.
- 4. Forma rebajada del maneral para proteger la palanca de giro de roturas y de cambios accidentales de sentido.

Salida	Longitud	Norma	Versión	Mango
6.3-1/4"	135 mm	DIN 3122, ISO 3315	Cromado	2 componentes



			Juego de repara	ión
No.			Art. Nº	U/
			0712 001*	1
A STATE OF THE STA	<b>~</b>	0		
an con				





Juego de reparación				
Art. Nº	U/E			
0712 000 14*	1			

<sup>\*</sup>El mantenimiento regular prolonga la vida útil de la herramienta.