

ALICATE DE FUERZA LATERAL



- Norma: DIN ISO 5749.
- Mangos: Zebra de 2 componentes.
- Filo cortante: Para alambres duros y blandos, filos de corte precisos endurecidos por inducción.
- Uniones: centradas, eje forjado.
- Cabezal: Cromado-plata.
- Para trabajos de gran demanda y cargas continuas.
- Alto rendimiento de corte, con baja aplicación de fuerza.

L en mm.	L en pulg.	alambre blando	alambre medio/duro	alambre duro	alambre cementado	Código	
160	6 1/4	Ø 4.0 mm	Ø 3.5 mm.	Ø 2.5 mm.	Ø 2.0 mm.	714 01 552	1

ALICATE COMBINADO



- Norma: DIN ISO 5746.
- Mangos: Zebra de 2 componentes.
- Filo cortante: Para alambres duros y blandos, filos para cortes largos, endurecidos por inducción.
- Uniones: cubiertas.
- Cabezal: Cromado-plata.
- Orificio rugoso: Para el agarre de materiales redondeados.



L en mm.	L en pulg.	alambre medio/duro	alambre duro	cable de cobre y aluminio	Código	
180	7	Ø 3.4 mm.	Ø 2.2 mm.	Ø12 mm. 16 mm ²	714 01 555	1

PINZA DE PUNTA CON BORDES



Pinza de punta con bordes cortantes

- Norma: DIN ISO 5745.
- Mangos: Zebra de 2 componentes.
- Filo cortante: Para alambres duros (diámetro 2.2mm) y medios (diámetro 3.2mm), endurecido por inducción.
- Pico: Chato, redondeado, dentado.
- Uniones: cubiertas
- Cabezal: Cromado-plata.
- Extremos elásticos para altas cargas de trabajo, especialmente en dobleces.

L en mm.	L en pulg.	Geometría del pico	Forma de pinza	L3 en mm.	W3 en mm.	T1 en mm.	W4 en mm.	T2 en mm.	Código	
210	8 1/4			74	17.5	9.5	3	2.5	714 01 557	1

ALICATE REGULABLE "PICO DE LORO"



- Norma: DIN ISO 8976.
- Mango: Zebra, 2 componentes.
- Mordazas: Dientes especialmente endurecidos.
- Articulación: macho-hembra
- Cabeza: cromada.
- Ajustable: 11 posiciones de ajuste con auto agarre.
- Aplicaciones: Para instalaciones rápidas de tuercas y tuberías trabajando sólo con una mano
- Transmisión de fuerza óptima.

L mm.	L pulg.	Tuerca pulg.	Tuerca mm.	Código	
250	10	1/8-2"	16-46	714 01 563	1

CONJUNTO DE PINZAS



Compuesto por 1 unidad de:

- Cód. 90714 01 563
- Cód. 90714 01 552
- Cód. 90714 01 555
- Cód. 90714 01 557

Conjunto de pinzas. 4 piezas

Código 90714 01 565

Descripción	L mm.	Código	
Alicate de fuerza lateral	160	714 01 552	1
Alicate combinado	180	714 01 555	1
Pinza de punta con bordes	210	714 01 557	1
Alicate reg. "Pico de Loro"	250	714 01 563	1