

SPRAY ANTIRECHINIDOS DE FRENOS

Elimina el ruido de las pastillas de frenos.

- Resina acrílica de color rojo diluida en solvente.
- Gran poder de adherencia.
- Resistente a temperaturas de hasta 300°C.
- Actúa directamente aislando la parte metálica de la pastilla.
- Adhiere bien en metal, protegiendo contra la oxidación.
- Práctico y limpio.
- Elimina completamente el contacto metal/metal (cilindro/pastilla).
- Seca rápido, formando una película protectora.



Contenido	Art. No	Cant.
300 ml	890 106	12

Instrucciones de uso

Pastillas nuevas o usadas:

Limpie la superficie en donde el producto será aplicado (usar 0890 108 7 - limpiador de frenos).

Agite antes de usar.

Aplique el producto en las partes metálicas de las pastillas a una distancia de 20 cms.

Dejar secar el producto +/- 5 min.

Aplique 2 veces.

Desmunte la rueda, retirando la pastilla antigua (tiempo suficiente para el secado total del producto).

Realice el montaje normal de la rueda.

Embragues:

Remueva los resortes.

Aplique el producto en ambos lados.

Áreas de aplicación

Frenos de disco: en las partes metálicas de las pastillas.

Embragues: aplicado en el resorte del disco de embrague (elimina el ruido).

Importante

No deje que el producto caiga sobre la balata de los frenos o discos de embrague.