

LIMPIADOR INDUSTRIAL 500 ml



Contenido	Art. N°	U/E
500 ml	890 108 2	12

Desengrasante industrial en frío que no emulsiona para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje.

- Elimina la suciedad oleosa, ligeramente resinosa o de hollín de las carcasas de motores y engranajes y de las piezas de vehículos, máquinas y acoplamientos.
- Limpia con rapidez y una vez evaporado no deja residuos.
- Buena compatibilidad con los materiales. No ataca gomas, o-rings, poliamidas ni pinturas.
- No produce corrosión.
- No contiene AOX ni silicona.

Áreas de aplicación

Desengrasado de maquinaria, desengrasado de rodamientos, engranajes, cadenas, ejes, etc.
 Eliminación de grasas contaminadas antes de nueva lubricación.
 Desengrasado de piezas antes de aplicar trabas químicas.
 Desengrasado de piezas antes de aplicar cianocrilato.
 Limpieza de piezas antes de pintada.
 Desengrasado de piezas antes de tratamiento de revelación de fisuras.

Modo de empleo

Rociar el producto sobre la superficie a limpiar y frotar cuidadosamente con un paño limpio. Repetir la aplicación cuando se trate de suciedad persistente.

Nota

Antes de su aplicación comprobar la reacción del producto en piezas de goma, materiales sintéticos y en superficies barnizadas.