

## ELIMINADOR DE OXIDO 5L



**Contiene ácidos eficaces, agentes humectantes y agentes tensioactivos**

- Remueve fácilmente el óxido de las superficies de carrocerías de vehículos, chapas y piezas de acero, hierro y piezas fundidas.
- Valor pH (10%): 1.3
- Sin AOX.
- Sin siliconas.
- Transparente

Contenido	Art. No.	U/E
5 l	<b>0890 130</b>	1

### Modo de uso

Aplicar a la superficie a limpiar y permitir que actúe por máximo 3 minutos, luego enjuague completamente con agua. Repita el proceso de limpieza de ser necesario. El producto es biodegradable luego de ser neutralizado con leche de cal.

### Recomendaciones

Las áreas tratadas deben ser protegidas contra una mayor corrosión con un imprimador o con spray de protección anticorrosión (Art. No. 0893 13).

Revisar compatibilidad con plásticos o cauchos. No usar en luz solar directa. Evitar el calentamiento directo.\*

Contenido	5 l
Color	Transparente
Olor/Fragancia	Característico
Base química	Agua y ácido clorhídrico
Vida útil desde la producción	24 mes
Tiempo mín. de aplicación	2 min
Tiempo máx. de aplicación	3 min
Valor de pH	1,3
Condiciones de valor de pH	Solución al 10%
Densidad	1,02 g/cm <sup>3</sup>
Condiciones de densidad	a 20 °C
Sin silicona	Sí
Sin AOX	Sí