

CUT + COOL EMULSIÓN REFRIGERANTE LIBRICANTE

Talidrina universal



| Descripción | Contenido | Art. Nº | U/E |
|-------------|-----------|-------------|-----|
| Garrafa | 5 l | 893 050 019 | 1 |

- Excelente efecto lavado.
Ventajas
 - Excelente efecto refrigerante.
 - Garantiza una buena eliminación de las virutas.
 - Superficies de máquinas, herramientas y piezas más limpias.
- Buen rendimiento como lubricante.
Ventajas
 - Mayor rendimiento de corte.
 - Reducción del calentamiento debido al menor rozamiento.
 - Posibilita el aumento de la velocidad de mecanizado.
- Mayor protección contra la corrosión.
Ventaja
 - Protección eficaz incluso en pequeñas cantidades de las piezas, herramientas y partes de la máquina.
- Mayor protección contra bacterias.
Ventajas
 - La emulsión no se "vierte" deprisa.
 - Menos gastos de evacuación.
 - Mayor rentabilidad.
- No hace espuma.

Aplicaciones:

Refrigerante lubricante a base de aceite mineral, que se puede mezclar con agua para tornos, lijadoras, taladros y centros de mecanizado. Adecuado para operaciones de eliminación de virutas y también excelente para lijar. Por su excelente materia prima como por sus aditivos permiten su utilización sobre diversos materiales.

Observaciones:

No contiene cloro, azufre, fósforo, silicona, ácido ni resina..
¡Añada siempre concentrado al agua y no al revés!

Utilización: (Utilizar la concentración en %)

| Descripción | Aplicación | Resultado |
|-------------------------|------------|-----------|
| Perforar, limar, serrar | 4-5 | 1-4 |
| Fresar, Roscar | 4-8 | 2-5 |
| Rectificado | 3-4 | 1-3 |

Controles por refractómetro manual:

El valor de lectura por el factor 1,2 corresponde a la concentración en porcentaje.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.



Productos que reducen el riesgo en lugares de trabajo, durante la manipulación y el almacenamiento.

Grifo para 5l
Nº. Art. 0891 302 01
Espuma
dermoprotectora
Nº Art. 0893 152