

## PEGAMENTO SUPER SCHNELL



**Adhesivo de cianocrilato de 1 componente, transparente, para adherir piezas de metal, caucho y plástico**

- **Con dosificador (Art. 893-09)**  
**Ventaja**  
 Posibilidad de manejar el envase con una sola mano.  
 Dosificación precisa del pegamento.  
 Evita que la zona de aplicación se selle.
- **En segundos, los materiales quedaran adheridos entre si**  
**Ventaja**  
 Posibilidad de mecanizar inmediatamente las piezas adheridas.  
 Logra reconstrucciones sencillas sin medios de fijación adicionales.  
 El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas elevadas.
- **Sin disolventes**  
**Ventaja**  
 Apto para reparaciones rápidas.

Descripción	Contenido	Art. No.	U/E
Pegamento super schnell DOS	20 grs	<b>893 09 *</b>	1
Pegamento super schnell DOS	50 grs	<b>893 090 *</b>	1
Pegamento super schnell	20 grs	<b>893 09 020</b>	1
Pegamento super schnell	50 grs	<b>893 090 050 *</b>	1

\* Pedido especial

### Datos técnicos

Características químicas	Eter etílico de ácido ciano - acrílico
Aspecto físico	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Penetrante
Producto extintor adecuado	Espuma, polvo extintor, dióxido de carbono
Temperatura mín. de almacenamiento	-5°C
Temperatura de inflamación (°C)	87°C
Protección respiratoria y de ojos	Recomendable

### Modo de uso

Las piezas a adherir deben estar limpias, libres de grasa y secas.  
 Aplicar una capa fina de pegamento en una de las superficies a adherir.  
 Ejercer presión adecuada para garantizar contacto completo.

### Aplicaciones

Industria en general y automotriz.

### Precauciones

Evite la inhalación prolongada.  
 Aplique el producto en áreas ventiladas.