

SPRAY GRASA SINT. HHS FINE 200mL



Contenido	Art.Nº	U/E
200 ml	893 106 2	6

Lubricante líquido extra fino.

- Lubrica componentes mecánicos de precisión.
 - Reduce el agotamiento de las piezas, reduciendo considerablemente el ruido entre estas.
- Óptima adhesión.
 - Resistente al agua, incluso salada, ácidos y soluciones alcalinas.
 - Hidrorepelente.
 - Protege contra la corrosión.
 - Alta resistencia al goteo.
- Producto hecho a base sintética.
 - Resiste temperaturas entre -35°C a 220°C.
 - No ataca caucho ni plásticos.
 - Libre de silicona, resina y ácidos.
- No daña el medio ambiente.
 - Libre de CFC. No agrede la capa de ozono.
 - Envase reciclable.
- Formulación alemana.

Modo de empleo

Agite antes de usar.
 Aplique directamente en la zona a ser lubricada.

Importante

Producto en aerosol inflamable.
 Mantener a temperatura inferior a 50°C.

Aplicaciones

Ideal para aplicaciones en mecanismos de precisión, impresoras, máquinas de confección, microrodamientos, instrumentos de medición, equipos odontológicos, etc.

Datos técnicos

		Método
Color	Claro, amarillento	Visual
Dens. a 20°C	0.931 g/ml	DIN 51757
Dens. a 40°C	1.510, 9mm 2/s	DIN 51562
Pto. de fulgor.	225°C	DIN ISO 2592
Prueba en lámina de cobre	° de corrosión: 0	DIN 51759
Resistencia a agua condensada	Ciclo después de 5 días: sin corrosión	100A3 DIN 50017 KFW