

DESENCOFRANTE EMULSIONABLE DE 120

Producto a base de aceites sintéticos y emulsionantes especiales para diluir con agua



Contenido	Art. Nº	U/E
25 l	893 109 251	1

Propiedades

- Evita la adherencia del hormigón en los moldes y encofrados.
- Puede emplearse tanto para encofrados de madera como metálicos.
- Diluido con agua forma una emulsión blanca con elevadas características de untuosidad.
- No altera la superficie del hormigón.
- Una vez aplicado, es estable durante al menos 24 horas.
- No contiene disolventes.
- Resistencia a las heladas.

Instrucciones de aplicación

Mezclar el desencofrante con agua y agitar bien. Al preparar la emulsión se aconseja no emplear agua muy fría. La aplicación puede efectuarse a brocha, rodillo o por medio de una bomba de presión.

Conservación

Durante 12 meses en su envase original cerrado y almacenado en lugar seco y fresco. Proteger de las heladas y del calor excesivo.

Tabla de dosificación

Tipo de encofrado	Desencofrante DE 120	Agua
Madera	1 litro	15 - 20 litros
Metálico	1 litro	4 - 6 litros

Consumo

Con un litro de desencofrante concentrado se pueden tratar de 80 a 100 m² de encofrado según el grado de dilución y el tipo de encofrado.

Precauciones

Los paneles de encofrado deben estar secos y limpios de grasa, restos de cemento, etc. Es importante que los moldes no estén oxidados, en caso contrario sería necesario realizar un decapado previo. Volver a mezclar la emulsión antes de su aplicación. Proteger los encofrados tratados con el desencofrante del hielo y la lluvia hasta que la película esté perfectamente seca. El desencofrante concentrado diluido con agua debe protegerse del hielo.

Con estas indicaciones que se basan en nuestras experiencias queremos aconsejarles según nuestro saber. Pero no podemos responsabilizarnos del resultado de la manipulación debido a la variedad de aplicaciones y a las condiciones de almacenaje y elaboración que se encuentran fuera de nuestro alcance. Recomendamos siempre realizar ensayo previo. Garantizamos una calidad constante de nuestros productos. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos y desarrollos posteriores. Para cualquier aclaración puede dirigirse a nuestro servicio de atención al cliente que está a su disposición sin compromiso alguno.