

CONVERTIDOR DE ÓXIDO



Convertidor de óxido ecológico

Repintable.

Ventaja:

- Puede ser pintado con pinturas comunes.

Gran efecto aislante y sellador.

Ventaja:

- Protege contra la nueva creación de óxido.

Ecológico.

Ventaja:

- Respetuoso con el medio ambiente.



Producto seguro.

Ventajas:

- Uso sencillo y seguro.
- Mejora la situación del puesto de trabajo y la protección sanitaria.
- Libre de pictogramas.

Color	Contenido	Art. N°	U/E
Crema	1000 ml	893 110	1/12

Propiedades:

Neutraliza efectivamente el proceso de corrosión, reacciona con el óxido de hierro convirtiéndolo en un compuesto órgano-metálico estable e insoluble, de color negro azulado.

Modo de empleo:

- Las superficies deben estar limpias de polvo y grasa.
- Eliminar las escamas de óxido y suciedades con un cepillo de cerdas duro.
- Aplicar una capa fina con un cepillo o rodillo.
- Evitar que el producto forme gotas.
- Pintar antes de 48 horas de su aplicación. Al cabo de 3 horas de reacción se puede enmasillar o pintar.
- Cubrir aquellas zonas que no van a ser tratadas.

Nota:

- No lavar con agua las superficies tratadas.
- El convertidor de óxido no es una laca. Limpiar inmediatamente en caso de que el producto entre con superficies lacadas.
- No aplicar bajo la acción de los rayos solares, o a temperaturas superiores a 40°C o con peligro de heladas. Proteger contra las heladas.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.