

## GRASA LIQUIDA LPC 200 500ml



### Lubricante de altas temperaturas

- Especialmente adecuado para piezas mecánicas de grua, hormigoneras, engranajes, cables, cadenas de transmisión, etc.
- Para la lubricación de piezas expuestas a altas presiones, golpes y oscilaciones.
- Con eficacia a largo plazo protección anticorrosiva.
- Resistente al agua, agua salada, así como sosas y ácidos débiles.
- Termoestable desde -35°C hasta + 200°C.

Descripción	Contenido	Art. N°	U/E
Spray	500ml	<b>0893 150</b>	1



### Modo de empleo

Agitar el bote antes de usar. Rociar a una distancia de 20-30cm. Después de la evaporación del disolvente, queda una película lubricante transparente sumamente adherente con una alta resistencia a la presión y temperatura. Por medio de una penetración óptima está garantizada la lubricación de piezas de difícil acceso.

### Aplicaciones

Piezas mecánicas de gruas, hormigoneras, engranajes, cremalleras, cadenas de transmisión, cerraduras, juntas de cardán, cables, etc...

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.