

REBOFIX

Producto a base de aceites sintéticos y emulsionantes especiales para diluir con agua



Contenido	Art. N°	U/E
20 kg	893 210 20	1

- **Ventajas:**
 - Puede ser diluido hasta en dos partes de agua.
 - Excelente adhesión de morteros en paredes, inclusive en poliéster no expandido (EPS).
 - Para uso en áreas internas y externas.
 - Adhesivo para uso en la nivelación de pisos de concreto.
- **Características**
 - Resina sintética de alto desempeño que garantiza excelente adhesión en diversos sustratos, proporciona mayor elasticidad, mejorando la impermeabilidad y evitando la retracción de los morteros.

Datos técnicos

Función principal	Adhesivo para aplicación de morteros
Base química:	Copolímero sintético de carbono
Contenido de sólidos	13.39
Consumo como adhesivo de morteros	300 g/m ²
Consumo en revestimientos de pisos	400/m ²
Herramientas de aplicación	Espátula, rolo, brocha entre otros
Caducidad	12 meses

Modo de uso

Las superficies (porosas, limpias, libre de polvo y oleosidad) deben ser humedecidas antes de la aplicación del producto. Mezclar antes de aplicar, adicionando el REBOFIX al agua para la mezcla en una proporción de REBOFIX: agua (1:2).

Aplicaciones

En morteros de diversos sustratos incluyendo poliestireno expandido (isopor), reparaciones de poco espesor en albañilería, aplicación en pisos, plastificante para yeso, juntas e instalación de baldosas y azulejos.

Recomendación

Cuando se precise aplicar yeso fino en paredes con pintura látex, es necesario mezclar el REBOFIX con cemento para formar un puente de adherencia entre el yeso y la superficie lisa.