

SELLANTE BIODEGRADABLE PARA RADIADOR

Sellante y lubricante del sistema de refrigeración.

- Producto ideal para reparaciones rápidas.
Ventajas:
Sella agujeros del sistema de refrigeración.
- Posee agentes inhibidores de la corrosión.
Ventajas:
No daña la bomba de agua y los conductos del sistema de refrigeración.
Lubrica inmediatamente el sistema.
- Fácil aplicación.
Ventajas:
Basta agregar el producto en el radiador o en el depósito de expansión.
Se mezcla con cualquier líquido refrigerante.
- Alto rendimiento.
Ventajas:
Para vehículos menores un frasco de 100 ml (dosis única) trata un radiador (8lt).
Para vehículos utilitarios un frasco de 250 ml.
Para vehículos diesel (camiones, buses y maquinaria agrícola) un frasco de 500 ml trata todo el sistema.
- Producto biodegradable a base de fibras vegetales.
Ventajas:
No agrede el medio ambiente.
No inflamable.
No corrosivo.



Contenido	Art. N°	U/E
250 ml	893 541 250	1/12
500 ml	893 541 500	1/6

Modo de empleo

Con el motor frío y desconectado drene 1 lt. del líquido refrigerante del sistema para permitir agregar el producto.

Agite el producto.

Con el motor funcionando en marcha lenta, agregue el líquido al radiador (aprox. 1/3 del envase) o en el caso de un sistema sellado en el depósito auxiliar.

Complete el líquido del sistema y coloque la tapa.

Acelere moderadamente hasta fraguar la obstrucción del vaciamiento.

Aplicaciones

Radiadores y partes del sistema de refrigeración.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.