

LUBRICANTE EN SPRAY CON PTFE SECO



Película deslizante transparente. No provoca suciedad en las partes donde está aplicado gracias a su lubricante seco.

- Indicado contra el chirrido de mecanismos como puertas y cerraduras.

Ventaja:

- Proporciona protección duradera contra el desgaste.

- Lubricación en seco.

Ventaja:

- No atrae la suciedad y el polvo en la zona donde se ha aplicado.

- Espesor de la película de 10 µm.

Ventaja:

- Se puede utilizar para tolerancias mínimas en mecánica de precisión.

- Resistencia a temperaturas muy alta.

Ventaja:

- Resiste temperaturas de -180°C a 240°C, y en intervalos cortos resiste +260°C.

- Rápido secado.

Ventaja:

- Entre 5 y 10 minutos a +20°C.

- Permanentemente resistente al agua ácidos y soluciones alcalinas.

- Libre de siliconas.

Descripción	Contenido	Art.Nº	U/E
Spray PTFE seco	300 ml	893 550	6



Datos Técnicos

Perfecto para la lubricación en seco de puntos donde tengan que estar en rozamiento.

Ideal para las guías de techos, barras de seguridad, bisagras, cerraduras, puertas correderas, cerraduras de ventanas, oscilo batientes de ventanas, cerraduras de ventanas, bisagras de muebles, cajones, rodamiento de bolas, interruptores eléctricos, etc.