

DEGRAMAT LÍQUIDO



Contenido	Art. N°.	U/E
5 Kg	893 763 002	5

Compuesto biológico para la limpieza en desagües, tratamiento de aguas residuales y degradación de desechos orgánicos.

- Control de olores en general. Para la eliminación de olores fuertes y persistentes cuyo origen son desechos orgánicos. DEGRAMAT ataca directamente destruyendo la fuente de los malos olores.
- Eliminación de acumulaciones en sumideros. La acción microbiana del DEGRAMAT limpiará lenta y gradualmente los sumideros manteniéndolos fluidos y sin malos olores. Como tratamiento preventivo evitará atascos y reducirá la necesidad de caras instalaciones de bombas extractoras.
- Mantenimiento de fosas sépticas. Las cepas bacterianas presentan una alta capacidad de crecimiento en condiciones anaerobias y aeróbicas resultando una mejor gestión de las operaciones de drenaje y desagüe.
- Desodorización de urinarios y lavabos. Permite la reducción de acumulaciones de materia orgánica y proporciona un continuo control de malos olores, siempre acompañado de un sistema automático de goteo.
- Producto biodegradable.

Producto no clasificado como peligroso, totalmente compatible con el medio ambiente; no es patógeno ni corrosivo.

- No se requieren precauciones especiales para su manipulación.
- Los productos desinfectantes y los desatascadores químicos (detergentes alcalinos, ácidos o sustancias cloradas) pueden tener un efecto muy perjudicial sobre el sistema biológico. Evitando el uso de este tipo de productos químicos se beneficiará plenamente la acción del DEGRAMAT LÍQUIDO.
- Para uso profesional.

Datos técnicos

Composición:	Cepas seleccionadas del género Bacillus.
Forma	> 99 % esporas
Rango efectivo de pH	5.5 - 9.0
Rango efectivo de Temperatura	5 - 50 ° C
Aspecto	Producto líquido de color amarillo.
Olor	No presente
pH (20° C)	7
Peso específico (20 ° C)	1.00 g/ml
Recuento bacteriano	Mínimo 67.000.000 ufc/ml

Aplicaciones

- Desagües y cañerías en general.
- Sumideros, fosas sépticas.
- Granjas.
- Urinarios y lavabos en control continuo de olores.
- Arquetas de retención de grasas.
- Sistemas de drenaje.



Conservación

Almacenar los envases en lugar fresco y seco.

Alejarlos de la luz solar.

NO CONGELAR

DEGRAMAT LÍQUIDO

Art. No 893 763 002

Instrucciones de uso

Mantenimiento de fosas sépticas

Para el mantenimiento regular, dosificar 5 litros de DEGRAMAT LIQUIDO por cada 2000 litros de capacidad del tanque o 5 litros por cada 5 personas que usen el sistema, a razón de 1 litro por persona.

Para sistemas con problemas, la dosis inicial debe incrementarse a 10-20 litros por cada 2000 litros de capacidad o por cada 5 personas que usen el sistema. Los problemas deberían desaparecer en dos semanas, en caso de persistir repetir el tratamiento inicial. Una vez eliminado el problema, la dosis de tratamiento debe ser la de mantenimiento.

Mantenimiento de arquetas de retención de grasas, sistemas de drenaje.

Tratamiento inicial en arquetas de retención de grasas añadir 10 litros de DEGRAMAT LIQUIDO directamente o bien a través del sistema de drenaje.

Para un mejor resultado, el tratamiento de las arquetas debería ser diario en el momento más bajo para facilitar la penetración de las bacterias y enzimas en la materia grasa y acumulaciones de desechos orgánicos. Se recomienda la utilización de una bomba dosificadora que asegure una dosificación adecuada para obtener el máximo rendimiento.

Tabla dosificación semanal

	CAPACIDAD DE LA ARQUETA DE RETENCIÓN DE GRASA		
	200-400 LITROS	400-1000 LITROS	1000-2000 LITROS
DOSIFICACIÓN SEMANAL	2-4 LITROS DEGRAMAT	4-10 LITROS DEGRAMAT	10-14 LITROS DEGRAMAT

Tratamiento en sistemas de drenaje, añadir DEGRAMAT LIQUIDO directamente sobre el desagüe a razón de 0.8-1.2 litros por día. Para establecer un programa de mantenimiento preventivo, añadir en todos los desagües entre 0.5 y 1.2 litros por semana. Para mejorar los resultados, añadir DEGRAMAT LIQUIDO en el momento de menor actividad industrial para facilitar el establecimiento y actuación del producto.

Control de malos olores

DEGRAMAT LIQUIDO puede ser utilizado de forma segura sobre cualquier tipo de superficie. Aunque se aconseja hacer primeras pruebas en las partes menos visibles de las mismas.

Para eliminar malos olores de animales en alfombras, mantas u otras superficies porosas eliminar en medida de lo posible la mayor cantidad de material fuente de malos olores. Calentar el DEGRAMAT LIQUIDO a unos 40° C y aplicar directamente mediante pulverización hasta saturar la zona dónde se localiza el mal olor. A continuación rasar con un cepillo la zona mojada y colocar una toalla humedecida con el producto diluido sobre el área afectada para mantenerla húmeda por un período mínimo de 24 horas. En el caso de olores muy persistentes puede llegar a necesitarse toda una serie de sucesivos tratamientos repetidos.

Para optimizar los programas de mantenimiento preventivo deben intercalarse de forma regular el DEGRAMAT por los habituales productos químicos en el mantenimiento normal de los lavabos. Así se reducirán los malos olores sin necesidad de añadir fragancias desodorizantes y el mantenimiento que ello conlleva.

Tratamiento para lavabos, urinarios y paredes. Saturar una fregona con DEGRAMAT LIQUIDO sin diluir y aplicar directamente sobre las superficies a tratar. Tratar igualmente con DEGRAMAT LIQUIDO las paredes y zonas circundantes donde se producen los vertidos. Permitir que el exceso de solución empape y penetre en las superficies porosas, preferiblemente durante la noche. Para mantenimiento de la acción del producto, las aguas sobrantes a la aplicación pueden ser vertidas en los sumideros para mantener fluido el sistema de cañerías, sin acumulaciones ni atascos de materia orgánica.

Para el mantenimiento una vez realizada la puesta en marcha, el DEGRAMAT LIQUIDO puede utilizarse para el mantenimiento y limpieza diaria de las instalaciones diluidas. La dosis puede oscilar entre 1:2 o 1:4 partes de producto en agua.