



Cinta aislante de PVC

Cinta aislante de PVC plastificado con adhesivo en base de caucho.

- Cinta muy flexible y de fácil aplicación.
- Gran elasticidad.
- Excelente capacidad de recuperación
- Alta adhesión gracias a la calidad del adhesivo que incorpora.
- **Autoextinguible.**

Ventajas

- No se agrieta, ni se desprende en los extremos.
- Elevado rendimiento.
- No hay transferencia de adhesivo (no deja residuo).
- Embalaje individual (mejor conservación).

Aplicaciones

- Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales.
- Aislamiento y sujeción.
- Marcaje de instalaciones.

Recomendaciones

- Las zonas de aplicación deben estar secas, limpias y desengrasadas.
- Proteger la cinta de la acción directa del sol.

Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
Negro	15	10	985 101	10
Blanco			985 102	
Rojo			985 103	
Azul			985 105	
Amarillo			985 107	
Verde/am			985 109	
Verde			985 109 2	

Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
Negro	19	10	985 610	8

Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
rojo	19	25	985 191	12
azul			985 192	
verde/am.			985 192 1	
verde			985 193	
amarillo			985 194	
gris			985 195	
negro			985 196	
blanco			985 198	
marrón			985 199	

Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
rojo	25	25	1985 191 25	9
azul			1985 192 25	
negro			1985 196 25	
blanco			1985 198 25	

Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
Negro	30	25	985 30	10

Color	Ancho mm	Rollo m	Art. N°	U/E
negro	50	20	1985 196 50	1
blanco			1985 198 50	

Datos técnicos

Propiedades	15 mm	19 mm	25 mm	30 mm	50 mm
Rango Tª servicio	-10 hasta +85°C				
Espesor	0,15 ± 0.02mm	0,15 ± 0.02mm	0,13 ± 0.02mm	0,15 ± 0.02mm	0,15 ± 0.02mm
Ancho	15mm ± 1mm	19mm ± 1mm	25mm ± 1mm	30mm ± 1mm	50mm ± 1mm
Rigidez dieléctrica	9 Kv/mm	8 Kv/mm	6 Kv/mm	9 Kv/mm	8 Kv/mm
Combustibilidad	Autoextinguible				

03 16 0010