

DESENGRASANTE PARA MOTORES



Producto para la eliminación de suciedades pesadas.

- A base de aceites.
Ventajas:
 - Su fórmula a base de aceites vegetales, disolventes, y limpiadores le proporcionan una gran capacidad que remueve hasta las grasas más adheridas.
- Fórmula concentrada
Ventajas:
 - Se puede diluir en agua hasta en proporción de 1 de desengrasante por 9 de agua.
- Químico fuerte
 - Solo se recomienda el cuidado de que la solución preparada no esté en contacto con partes pintadas, rines, y motores de aluminio de magnesio, en caso de contacto retirar inmediatamente con agua.

Contenido	Art. No	Cant.
5 lts	893 118 50	1

Datos técnicos	
Características químicas	Tensoactivos anionicos y no ionicos, disolvente soluble en agua
Temp. min. almacenamiento	-5°C
Temp. max. almacenamiento	+35°C
Protección ojos	Recomendable usar gafas.

Modo de uso

Antes de iniciar el proceso de lavado, sin levantar el cofre rocíe con agua el frente del automóvil, esto evitará que el desengrasante se incruste en la pintura de la carrocería. Para limpieza de suciedad severa, diluir una parte de desengrasante por 3 partes de agua. Para la limpieza de mediana suciedad se recomienda diluir una parte de desengrasante por 9 partes de agua. Aplicar el desengrasante para motores ya diluido directamente al área a desengrasar, déjelo actuar aprox 3 a 5 minutos. En seguida enjuague el motor con una máquina para agua de alta presión para eliminar suciedad y residuos del desengrasante.

Importante

Se recomienda enjuagar abundantemente las partes pintadas y plásticas cuando se termine de desengrasar el motor. Para suciedad muy incrustada puede ayudarse con un cepillo.

Precauciones

Evite la inhalación prolongada, aplique el producto en áreas ventiladas.