

BROCA ZEBRA DUO-S



Ø mm	Longitud total mm	Longitud espiral mm	Ø Vástago	Art. N°	U/E
3	60	30	3	0637 203 006	2
4	75	39	4	0637 204 007	
5	85		90	5	0637 205 008
	150	0637 205 015			
6	100	54	6	0637 206 010	2
	150	90		0637 206 015	
7	100	54	7	0637 207 010	1
8	120	80	8	0637 208 012	2
	200	140		0637 208 020	1
9	120	80	9	0637 209 012	2
10			0637 201 012		
12	150	90	10	0637 201 215	1
14				0637 201 415	



Descripción	Art. N°	U/E
Conjunto de brocas DUO-S	0637 200 001	1

Contenido: 10 brocas (3x60, 4x75, 7x100, 8x120, 9x120, 10x120 y 2 brocas 5x85 y 6x100)

Brocas de alto rendimiento para perforar piedra con percusión

- Diseño robusto extremadamente resistente:
 - Punta de carburo apta para altas cargas.
 - Perforación precisa gracias a su especial punta de centraje.
 - Soldadura de la punta al vacío, resistente al calor hasta 1100°C.
 - Cuerpo de la broca de alta resistencia, realizado con el mismo material que las brocas SDS-Plus.
- Velocidad de taladro mayor, gracias a:
 - La forma agresiva de su punta de carburo.
 - Espiral patentada con perfil de 4 filos que ayuda a evacuar el polvo.
- Menor tiempo de trabajo, con una mayor vida útil.

Áreas de aplicación

Para realizar taladros con percusión en hormigón, mampostería, piedra caliza y piedra natural. También para taladrar sólo con rotación cerámica y mármol.