

LIQUIDO DE ENMASCARAR 5 LTS



Contenido	Art. N°	U/E
5 l	893 012 320	1

Modo de empleo

- Limpiar la superficie donde se aplicará el producto, eliminando todas las impurezas. Asegúrese de retirar polvo, imprimaciones, pinturas u otros productos utilizados.
- No aplicar sobre superficies calientes o expuestas a la luz solar.
- Agitar el producto antes de usar.
- Vertir el producto en el depósito de la pistola de pulverización y ajustar el equipo según se requiera para la aplicación. Se recomienda el uso de pistolas de pulverización con la boquilla de 1,8 a 2,0.
- También se puede utilizar un pincel grande y suave para la aplicación del producto.
- Aplicar una capa uniforme sobre toda la superficie a proteger, incluyendo puertas, llantas, neumáticos y vidrios, a una distancia de 30 a 35 cm. Si es necesario, vuelva a aplicar el producto después de 5 minutos, evitando que escurra.
- No aplicar sobre el área a trabajar. Si esto sucede, limpie la superficie con una esponja limpia y humedecida con agua.
- Deje secar durante 20 a 30 minutos dependiendo de la temperatura y el espesor de la capa aplicada. Después de que seque el producto, asegúrese de que todas las partes están protegidos.
- Pinte la superficie cómo de costumbre.
- Para la eliminación total del producto, lave la superficie con champú.

Datos técnicos

Estado físico	líquido
Color	rosado
Olor	característico
Punto de inflamación	42°C
pH	5,8 - 6,3
Densidad relativa a 20°C	0,96 - 1,000g/ml
Solubilidad	soluble en agua

Descripción del producto

El líquido de enmascarar es un protector de superficies que forma una película sobre la zona tratada, impidiendo que se adhiera la pintura, polvo o disolventes. Producto fácil de usar, no necesita equipo especial, lo que reduce el tiempo dedicado a la aplicación del líquido de enmascarar y gastos por la adquisición de equipos.

Soluble en agua, tarda entre 20 y 30 minutos en formar una capa protectora, de acuerdo a la cantidad de producto aplicado, temperatura y humedad del ambiente.

Después de formada la capa, soporta temperaturas entre 0 ° C y 100 ° C.

Características

- Adecuado para protección en cabinas de pintura.
- Producto económico.
- Elimina etapas en el proceso de enmascarado y limpieza.
- Libre de disolventes agresivos.
- Se elimina fácilmente al finalizar el trabajo.
- Rápida aplicación.
- Elimina la etapa de limpieza después del pulido.

Aplicación

- Protección de cualquier superficie tales como placas, vidrios, maquinaria, equipos, madera, suelos, paredes.
- Protege contra la acción de la niebla de pintura, polvo, solventes, entre otros.