



ANCLAJE WIT-PE 500 EPOXY 585mL

Características Ver homologación ATE 07/0313										
Diámetro de la varilla [mm] Anclaje W-ZA [métrica]		8	10	12 M12	14	16 M16	20 M20	25	28	
Diámetro de la broca		d ₀ [mm]	12	14	16	18	20	25	32	
Cartucho de resina WIT-PE 500		Art. Nº	(Incl. 1 mezclador estático) - 585 ml: 0903 480 003 , U/E: 1/12							
Cánula mezcladora		Art. Nº	0903 488 101 U/E: 10							
Limpieza del taladro Método para taladrado percutor: Método para taladro neumático: Método para uso de corona de diamante:				Limpiar, como mín., 4x con aire comprimido (> 6 bar). Limpiar, como mín., 4x con aire comprimido (> 6 bar). Sacar el núcleo de perforación; lavar con agua (hasta que el agua sea transparente), cepillar, como mínimo, 2 x a máquina, lavar con agua (hasta que el agua sea transparente) limpiar, como mín., 2 x con aire comprimido (> 6 bar); cepillar, como mínimo, 2 x a máquina; limpiar, como mín., 2x con aire comprimido (> 6 bar).						
Diámetro de la varilla [mm] Anclaje W-ZA [métrica]		8	10	12 M12	14	16 M16	20 M20	25	28	
Boquilla aire comprimido, WIT-DD 		Art. Nº Ø exterior Denominación	0903 489 210 U/E: 1 Ø10 mm WIT-DD 8-10		0903 489 214 U/E: 1 Ø14 mm WIT-DD 12-14		0903 489 217 U/E: 1 Ø17mm WIT-DD 16-20		0903 489 227 U/E: 1 Ø 27 mm WIT-DD 25-28	
Tubo flexible aire compr. WIT-SDD (vormontiert)		Art. Nº	0699 903 7 U/E: 1 Ø 10 mm WIT-SDD 8-20					0699 903 13 U/E:1 Ø 20 mm WIT-SDD 25-28		
Racor roscado boquilla aire comprimido		Art. Nº	0903 489 291 U/E: 1					0903 489 292 U/E:1		
Válvula manual (premontada)		Art. Nº	0699 903 38 U/E: = 1							
Cepillo para limpiar 		Art. Nº Color Ø exterior	0903 489 008 U/E: 1 Color blanco Ø 13 mm	0903 489 010 U/E: 1 Color amarillo Ø 15,5 mm	0903 489 012 U/E: 1 Color blau Ø 17,5 mm	0903 489 014 U/E: 1 Color negro Ø 19,5 mm	0903 489 016 U/E: 1 Color gris Ø 22 mm	0903 489 020 U/E: 1 Color verde Ø 27 mm	0903 489 025 U/E: 1 Color marrón Ø 34 mm	0903 489 028 U/E: 1 Color rojo Ø 37 mm
Plantilla de cepillo		Art. Nº	0903 489 099 U/E: 1							
Prolongación cepillo para limpiar		Art. Nº	0903 489 111 U/E: 2							
Alojamiento máquina SDS-plus		Art. Nº	0903 489 101 U/E: 1							

PISTOLA PARA WIT-PE500 585/385mL

Pistola de aplicación manual

Art. No. : 00891-003-105

