

PISTOLA DE ENGRASE

Art. No. 00986 100



Descripción del producto

El aplicador puede ser utilizado de forma manual y neumático, diseñado para trabajo pesado, para alcanzar presiones de hasta 2800-5600 psi.

Incluye una pistola de grasa, para aplicación neumática y mango para uso manual, extensión flexible y extensión rígida.

Permite una mejor lubricación siendo más efectiva.

Características:

Consumo de aire: 113 l / min

Diámetro de la manguera: 9 mm (3/8 ")

Presión de entrada de aire: 6 bar

Lubricación

Siempre use el kit lubricador de aire para cada herramienta en la línea. Se recomienda el uso de una unidad de filtro-lubrica- dor-regulador. Recomendamos lubricar previamente, poniendo un poco de aceite neumático en la entrada de aire de la herramienta antes de empezar a trabajar.

Después de cada ocho horas de funcionamiento, a menos que se use un kit lubricador de línea de aire, inyectar aceite en el regulador antes de abrir la manguera.

En el caso de herramientas angulares, debe lubricar los engranajes cada 140 horas de trabajo.

Presión de funcionamiento Psi/bar	Consumo de aire L/min	Conexión de aire	Diámetro interno de la manguera pol/mm	Peso en kg
90 / 6.3	113	1/4"	3/8" / 9.5	1.4