

ABSORBENTE ESPECIAL DE ACEITE



Absorbente granulado para eliminar productos de base aceite en suelos de talleres, bancos de trabajo, etc

- Capacidad de absorción extremadamente alta.
- Un litro de producto absorbe sin presión hasta 0,6L de aceite.
- Absorbe todas las materias con contenido de aceite.
- No apto para agua.
- Las materias absorbidas no se desprenden.
- El producto no es tóxico, ni producen efectos tóxicos en su uso.
- Punto de inflamación 400°C.
- Almacenaje ilimitado.
- Peso: 8,2kg.

| Contenido | Art. N | U/E |
|-----------|---------------|-----|
| 50 L | 0890 6 | 1 |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|--|
| Olor / Fragancia | Inodora |
| Color | Ámbar |
| Valor de pH | 6,6 |
| Vida útil desde la producción | 99 meses |
| Peso suelto | 250 g/l |
| Tipo de absorbente de aceite | Absorbente de aceite tipo I Absorbente de aceite tipo II Absorbente de aceite tipo III |
| Contenido | 50 l |

PAÑOS ABSORBENTES DE ACEITE



Para absorber aceites y químicos

- Capacidad de absorción es 25 veces su propio peso.

Áreas de aplicación

- El paño absorbe aceites y repele al agua. El paño de absorción de aceite se utiliza para absorber aceites, productos químicos y otros líquidos derramados. También se puede utilizar para contener goteos de aceite.

Modo de empleo

- Coloque el paño de absorción directamente sobre el área a proteger de los goteos de aceite. También es posible absorber una mancha de aceite existente, en este caso simplemente coloque el paño sobre la mancha de aceite.

| Color | Medida en cm | Contenido | Art. N | U/E |
|--------|--------------|-----------|---------------------|--------|
| Blanco | 38 x 46 | 100 paños | 0899 900 210 | 25/100 |