

## DESENCOFRANTE WÜRTH 25L



- Agente de desprendimiento de hormigón universal para casi todos los tipos de encofrados absorbentes y no absorbentes.
- Se puede utilizar en encofrado de acero caliente hasta + 60 ° C
- Reduce la aparición de manchas de óxido
- Previene la fragilidad y la hinchazón del encofrado de madera cruda
- Olor neutro, libre de residuos
- Biodegradable

Contenido	Art. N°
25 l	<b>0893 110 230</b>

### Datos técnicos

Base química	Hidrocarburos parafínicos y nafténicos
Densidad	0,893 g/cm <sup>3</sup>
Condiciones de densidad	a 20 °C
Condiciones de temperatura mín.	5 °C
Condiciones de temperatura máx.	60 °C
Viscosidad cinemática de base de aceite	17 mm <sup>2</sup> /s
Condiciones de viscosidad de base de aceite	58 %
Cloro	No
Olor/Fragancia	Característico
Vida útil desde la producción	24 mes

### Modo de uso

Rocíe en una capa delgada y uniforme sobre el encofrado seco y limpio.  
La presión de pulverización no debe exceder 4 bar.  
Retire el exceso de material con una escobilla de goma o un paño.

### Importante

Se deben llevar a cabo pruebas preliminares  
Evitar el pudrimiento  
No se puede diluir con agua  
La aplicación excesiva puede provocar acúmulos y lijado de la superficie  
Encofrado calentado hasta máx. + 60 ° C

Estas instrucciones son sólo recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a la utilización. Para más información ver hoja técnica.