

## LIQUIDO DE ENMASCARAR



Contenido	Art. N°	U/E
5 l	<b>893 012 320</b>	1
20 l	<b>3890 103 020</b>	1

### Modo de empleo

- Limpiar la superficie donde se aplicará el producto, eliminando todas las impurezas. Asegúrese de retirar polvo, imprimaciones, pinturas u otros productos utilizados.
- No aplicar sobre superficies calientes o expuestas a la luz solar.
- Agitar el producto antes de usar.
- Vertir el producto en el depósito de la pistola de pulverización y ajustar el equipo según se requiera para la aplicación. Se recomienda el uso de pistolas de pulverización con la boquilla de 1,8 a 2,0.
- También se puede utilizar un pincel grande y suave para la aplicación del producto.
- Aplicar una capa uniforme sobre toda la superficie a proteger, incluyendo puertas, llantas, neumáticos y vidrios, a una distancia de 30 a 35 cm. Si es necesario, vuelva a aplicar el producto después de 5 minutos, evitando que escurra.
- No aplicar sobre el área a trabajar. Si esto sucede, limpie la superficie con una esponja limpia y humedecida con agua.
- Deje secar durante 20 a 30 minutos dependiendo de la temperatura y el espesor de la capa aplicada. Después de que seque el producto, asegúrese de que todas las partes están protegidos.
- Pinte la superficie cómo de costumbre.
- Para la eliminación total del producto, lave la superficie con champú.

### Datos técnicos

Estado físico	líquido
Color	rosado
Olor	característico
Punto de inflamación	42°C
pH	5,8 - 6,3
Densidad relativa a 20°C	0,96 - 1,000g/ml
Solubilidad	soluble en agua

### Descripción del producto

El líquido de enmascarar es un protector de superficies que forma una película sobre la zona tratada, impidiendo que se adhiera la pintura, polvo o disolventes. Producto fácil de usar, no necesita equipo especial, lo que reduce el tiempo dedicado a la aplicación del líquido de enmascarar y gastos por la adquisición de equipos.

Soluble en agua, tarda entre 20 y 30 minutos en formar una capa protectora, de acuerdo a la cantidad de producto aplicado, temperatura y humedad del ambiente.

Después de formada la capa, soporta temperaturas entre 0 ° C y 100 ° C.

### Características

- Adecuado para protección en cabinas de pintura.
- Producto económico.
- Elimina etapas en el proceso de enmascarado y limpieza.
- Libre de disolventes agresivos.
- Se elimina fácilmente al finalizar el trabajo.
- Rápida aplicación.
- Elimina la etapa de limpieza después del pulido.

### Aplicación

- Protección de cualquier superficie tales como placas, vidrios, maquinaria, equipos, madera, suelos, paredes.
- Protege contra la acción de la niebla de pintura, polvo, solventes, entre otros.