

BROCA METÁLICA EN ESPIRAL ANSI HSCO




Propiedades:

Vida de herramienta:	●●●○
Velocidad de perforación:	●●○○
Calidad de agujero perforado:	●○○○
Versatilidad:	●●○○
Comportamiento de perforación:	●○○○
Profundidad de perforación:	approx. 6 × drill bit dia.

RED LINE

Acero inoxidable

Acero



Taladro de ensamblaje para trabajos en acero
Ángulo de punta 130°


Perforación rápida
Autocentrado

Nota:

El diámetro da la espiga de la broca cambia de 5/8" m a 12.7 mm

Descripción en pulg	Longitud total en mm	Long. vástago en mm	Art.	U/E
3/64	44	19	0617 440 364*	10
1/16	48	22	0617 440 116	10
5/64	51	25	0617 440 564*	10
3/32	57	32	0617 440 332	10
7/64	67	38	0617 440 764	10
1/8	70	41	0617 440 018	10
9/64	73	44	0617 440 964*	10
5/32	79	51	0617 440 532*	10
11/64	83	54	0617 441 164*	10
3/16	89	59	0617 440 316	10
13/64	92	62	0617 441 364*	10
7/32	95	64	0617 440 732*	10
15/64	98	67	0617 441 564*	10
1/4	102	70	0617 440 014	10
17/64	105	73	0617 441 764*	10
9/32	108	75	0617 440 932*	10
19/64	111	78	0617 441 964*	10
5/16	114	81	0617 440 516*	10
21/64	117	84	0617 442 164*	5
11/32	121	87	0617 441 132*	5
23/64	124	89	0617 442 364*	5
3/8	127	92	0617 440 038	5
25/64	130	95	0617 442 564*	5
13/32	133	98	0617 441 332*	5
27/64	137	100	0617 442 764*	5
7/16	140	103	0617 440 716	5
29/64	143	106	0617 442 964*	5
15/32	146	110	0617 441 532	5
31/64	149	111	0617 443 164*	5
1/2	152	114	0617 440 012	5
5/8	181	132	0617 440 058*	1

* pedido especial



También disponible en conjuntos

conjunto:
 Conjunto 21 piezas
 Contenido: Dia. 1/16-3/8 pulg.
 Art. 0617 440 001