

PISTOLA DE IMPACTO DSS 1/2 DOBLE MARTILLO



Principales ventajas:

- Bajo índice de mantenimiento.
- Selector de torque con 6 niveles.
- Carcasa de aluminio.
- Eje corto.
- Alto torque de ajuste.

Productos asociados:

- Acople rápido.
- Manguera / Carretel neumático.
- Conjunto regulador Lubrifil
- Dados de impacto.
- Rost Off, afloja tuercas lubricante.

Embalaje	Art. No.
Unitario	0703 756 0

Descripción del producto

Mecanismo de doble golpe. Ideal para sacar neumáticos. Torque 860 Nm. Compacta.

Características

- Increíble relación peso - potencia para una llave de impacto neumática de 1/2".
- Mecanismo de doble impacto de gran desempeño y sistema de martillo "heavy duty" que provee hasta 860 Nm de torque máximo en reversa.
- Mango con salida que mantiene el aire lejos del operario y del área de trabajo.
- Selector de torque de 6 posición y conmutador de giro.
- Mango ergonómico y recubierto en goma, centro de gravedad balanceado.

Información de seguridad

- Antes de comenzar a trabajar con la herramienta neumática, lea atentamente el manual de instrucciones.
- El incumplimiento de las normas de seguridad y precaución de básicas, puede resultar en lesiones serias para el usuario.
- Mantenga el manual de instrucciones en un lugar de fácil acceso para consultar si es necesario.

Datos técnicos

Modelo	DSS 1/2" Standard
Encastre	1/2"
Máximo torque de trabajo	785 Nm
Máximo torque	860 Nm
Velocidad en el vacío	7800
Presión de trabajo	6,3 bar
Consumo de aire	140 L/min
Conexión de aire	R 1/4"
Diámetro de la manguera	9 mm
Peso	2,5 Kg
Longitud	174 mm