

PISTOLA DE IMPACTO EJE CORTO 1"



Principales ventajas:

- Bajo índice de mantenimiento.
- Selector de torque con 4 niveles.
- Carcasa de aluminio.
- Eje corto.
- Alto torque de ajuste.

Productos asociados:

- Acople rápido.
- Manguera / Carretel neumático.
- Conjunto regulador Lubrifil
- Dados de impacto.
- Rost Off, afloja tuercas lubricante.

Embalaje	Art. No.
Unitario	0703 776 0

Descripción del producto

Llave de impacto eje corto de 1 pulgada. Bajo índice de mantenimiento. Torque de aprete 1897 Nm, Torque de afloje 2712 Nm.

Características

- Carcasa de aluminio.
- Selector de torque en 4 niveles.
- Conmutador de giro para ajustar o aflojar.
- Mango ergonómico ajustable en 360° recubierto en goma lo que impide que la mano del operario se enfríe.
- Mecanismo de impacto "Pinless".
- Eje corto con sistema de fijación del dado por medio de anillo de retención.
- Salida y entrada de aire ajustable en 360°.

Información de seguridad

- Antes de comenzar a trabajar con la herramienta neumática, lea atentamente el manual de instrucciones.
- El incumplimiento de las normas de seguridad y precaución de básicas, puede resultar en lesiones serias para el usuario.
- Mantenga el manual de instrucciones en un lugar de fácil acceso para consultar si es necesario.

Datos técnicos

Modelo	DSS 1" P	
Encastre	1"	
Niveles de torque	Nivel 1	1287 Nm
	Nivel 2	1490 Nm
	Nivel 3	1734 Nm
	Nivel 4	1897 Nm
Máximo torque de afloje	2712 Nm	
Presión promedio de trabajo	6,3 bar	
Consumo promedio de aire	310 L/min	
Conexión de aire	1/2"	
Diámetro mínimo de la manguera	13 mm	
Peso	9,6 Kg	
Largo	274,6 mm	