

BROCA SDS PLUS



Properties:

Velocidad de perforación	● ● ● ○ ○
Funcionamiento suave	● ● ● ○ ○
Precisión	● ● ● ○ ○
Resistencia de refuerzo	● ● ● ○ ○
Vida útil	● ● ● ○ ○

Con eje de montaje SDS-plus

Permite una perforación suave

La punta de carburo de tungsteno desvía suavemente el polvo de perforación de la punta y asegura un avance de perforación óptimo.

Mayor durabilidad

El elemento de carburo reforzado con fases de refuerzo asegura una mayor durabilidad.

Mayor resistencia a los quiebres

Posible gracias al refuerzo del núcleo de la broca helicoidal.

Dia. en mm	Longitud total en mm	Longitud de trabajo en mm	Art. No.	U/E
6	110	50	0648 776 011	1
6	160	100	0648 776 016	1
6	210	150	0648 776 021	1
6	260	200	0648 776 026	1
6.5	110	50	0648 776 511 *	1
6.5	160	100	0648 776 516 *	1
6.5	210	150	0648 776 521 *	1
8	110	50	0648 778 011 *	1
8	160	100	0648 778 016	1
8	210	150	0648 778 021	1
10	110	50	0648 771 011 *	1
10	160	100	0648 771 016	1
10	210	150	0648 771 021 *	1
12	160	100	0648 771 216	1
12	210	150	0648 771 221 *	1
12	260	200	0648 771 226	1
14	160	100	0648 771 416 *	1
14	210	150	0648 771 421 *	1
16	160	100	0648 771 616	1
16	210	150	0648 771 621	1

Aplicación



Ladrillo / Bloque



Concreto