

CHAPISCOMIX PRO 18L



Contenido	Tipo	Código
18L	Uso rápido	0892 200 081

Datos técnicos

Uso	Uso rápido
Dilución producto:agua	1:2
Base química	Copolímero (PVA) blanco
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
PH	4 - 5
Contenido de sólidos	10% - 12%

Tabla de rendimiento

Rendimiento del producto después de la dilución correcta

Repello convencional	200 a 300 g/m ²
Yeso	400 g/m ²
Repello rodado	200g/m ²

Descripción del producto

adhesivo de alta resistencia que al ser mezclado al mortero promueve excelentes propiedades tales como adhesión a las paredes de ladrillos cuando se aplica como repello, disminuyendo de esta forma pérdida de material y también aumentando la resistencia a la flexión (después de curado totalmente).

Características

- Excelente adhesión a diversos sustratos. Buena fluidez al mortero.
- Aumenta la resistencia al desgaste y a los impactos sobre el revestimiento.
- Resistencia a la flexión.
- Promueve plasticidad y mayor adhesión en aplicaciones con yeso.
- Disminuye la retracción y la fisuración.
- Producto atóxico y no inflamable.
- Certificado por NBR 13528/2010 - Revestimiento de paredes y techos de morteros inorgánicos. Determinación de la resistencia de adherencia a la tracción.

Aplicación

- Reparación entre concretos.
- Morteros para fijación de azulejos y cerámicas.
- Juntas.
- Reparación de embozos y revocos.
- Reparación de pisos.
- Repello
- Aplicación con yeso.

Modo de empleo

- El sustrato que recibirá el mortero adhesivo, deberá estar limpio, libre de aceites, grasas o partículas sueltas y humedecido antes de su aplicación.
- Haga la mezcla del producto en la proporción de un máximo de 1 parte de producto y 2 de agua.