

CARRACA NEUMÁTICA



Mini carraca neumática con robusta y ligera carcasa de composite

DRS multi
Art. N° 0703 813 0

Contenido		
Descripción	Art.N°	U/E
Carraca neumática DRS multi	0703 813 X	1
Adaptador cuadradillo 1/4" - bit 1/4"	0703 813 001	
Adaptador cuadradillo 3/8" - bit 10 mm	0703 813 002	

Datos técnicos	
Cuadradillo / bit (2 adaptadores)	1/4" - 3/8" / 1/4" - 10 mm hex.
Velocidad en vacío	850 rpm
Par máximo	40,7 Nm
Consumo de aire	113 l/min
Presión óptima	6,3 bar
Rosca entrada aire	1/4"
Ø mín. interior de manguera	8 mm
Nivel de presión acústica	90 db (A)
Dimensiones (L x A x H)	135 x 36 x 51 mm
Peso	0,5 kg

Compacta

Por su reducido diseño, permite trabajar en sitios de difícil acceso.

Uso simple

Para el cambio de sentido de giro, se inserta el adaptador en el lado correspondiente del cabezal de la carraca (L/R).

Multiuso

Cambiando el adaptador podremos utilizarla para cuatro situaciones diferentes:

Carraca de 1/4" o 3/8", o atornillar con puntas bit hexagonales de 1/4" o 10 mm.

Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Detalle acoplamiento adaptador



1 máquina = 4 usos



Adaptador con cuadradillo 1/4" y 1/4" bit hexagonal



Adaptador con cuadradillo 3/8" y 10 mm bit hexagonal