

DESOXIDANTE ROST-OFF ESPECIAL



Modo de empleo:

Agitar unos minutos hasta que suene la bola uniformemente. Aplicar sobre la superficie y dejar actuar 2-3 minutos. En el caso de óxido fuerte anclado, repetir la operación de nuevo dejando actuar el producto de 2-3 minutos más.

Desoxidante de alto rendimiento con registro de alimentos NSF

Características:

- Contiene aceite mineral.
- Registrado en la NSF apto para plantas de producción en la industria alimentaria.
- Se puede usar en áreas de almacenaje de mercancía.
- No ataca gomas ni plásticos.
- Alta capilaridad.

Ventajas:

- Excelentes propiedades de arrastre que aseguran una penetración extremadamente rápida al óxido y corrosión.
- Óptimo efecto arrastre y lubricación.
- Excelente compatibilidad de materiales.
- Escala la rosca interior incluso en posición invertida.

Beneficios:

- Protección óptima contra la corrosión gracias a los aditivos de protección.
- Desoxidante libre de resinas, ácidos y siliconas.



Certificado NSF H1.
N° registro: 159177.
Contacto ocasional.



Certificado NSF H2.
N° registro: 124180.
Se utiliza en planta sin contacto con el alimento.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Descripción	NSF	Contenido	Art. No.	U/E
Rost off especial	H1	400 ml	0893 130 400	1/12